

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

Sika® Primer-3 N

Məsaməli və metal səthlər üçün solvent əsaslı astar

TƏSVİR

Sika® Primer-3 N, həlledici tərkibli, məsaməli səthlər və metal səthlər üçün xüsusi astarlama məhluludur.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® və Sikasil® məhsullarının tətbiqindən öncə səth hazırlığı zamanı məsaməli və metal səthlərin astarlanması məqsədi ilə istifadə edilir.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan tətbiq edilir
- Su keçirməzdir
- Qısa müddətdə quruyur

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Tək komponentli, solvent əsaslı eboksid qətran birləşməsi	
Qablaşdırma	250 ml, 6 ədədli karton qutu 1 lt, 4 ədədli karton qutu 5 lt tənəkə	
Saxlama Müddəti	Açılmamış, zədələnməmiş, öz bağlı qablaşdırmasında və saxlama şərtlərinə əməl olunduqda istehsal tarixindən etibarən 9 ay saxlama müddətinə malikdir.	
Saxlama Şərtləri	Quru şəraitdə, birbaşa günəş işığından qorunan yerdə və +5 °C ilə +25 °C arasında olan temperaturda saxlanmalıdır.	
Görünüş və rəng	Şəffaf, maye	
Sıxlığı	~1.00 kq/lt	(ISO 2811-1)
Özlülük	~10 mPa*s	(ISO 3219)

TƏTBİQ MƏLUMATI

Sərfiyyat	1 lt-in məhsuldarlığı		1lt-in iməhsuldarlığı	
	Məsaməli səthlərdə	5 m ²	250 mt	
	Hopduruculuğu olmayan səthlərdə	8 m ²	400 mt	
Ətraf mühit temperaturu	+5 °C ilə +40 °C temperatur aralığında			
Səthin temperaturu	+5 °C ilə +40 °C temperatur aralığında, min. 3 °C şəh düşmə			

temperaturundan yüksək olmalıdır.

Uçuculuğun sönmə zamanı

Minimum 30 dəqiqə
Maksimum 8 saat

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

ƏLAVƏ MƏLUMAT

- Məhsulun Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi
- Yapışdırıcı və Germetiklərin ön-emal cədvəli
- Sikaflex® Tətbiq Təlimatları
- Cəbhə Sızdırmazlığı Texniki Təlimatlar

DİQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDIYYƏTLƏR

- Sika® Primer-3 N qablaşdırması açıldıqdan sonra 1 ay ərzində istifadəyə yararlıdır.
- Gəlləşmiş və ayrışmış astar istifadə olunmamalıdır.
- Astarlar, yapışqanlıq artırıcıdır. Səth hazırlığını və təmizliyini əvəz etmir, səthin möhkəmliyini artırmır.

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

SƏTH HAZIRLIĞI

Səth, təmiz, quru, sağlam və hamar, yağlardan, çirkəndiricilərdən, tozdan və boş və ya kövrək hissəciklərdən təmizlənməlidir. Sement şərbəti qalıqları çıxarılmalıdır.

TƏTBİQ METODU/ALƏTLƏR

Sika® Primer-3 N, təmiz fırça və ya rolik vasitəsi ilə tətbiq edilir. Yalnız bir dəfə səthə çəkilir. İstifadə olunacaq miqdarda Sika® Primer-3 N ayrı bir qaba boşaldılır və tətbiq edilir. Sika® Primer-3 N qablaşdırmasındakı məhlulun hava ilə təması minimum olmalı, qapaq möhkəm bağlanmalıdır.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadədən dərhal sonra bütün alətləri və tətbiq avadanlıqlarını təmizləyin. Quruduqdan sonra qalıq material yalnız mexaniki şəkildə çıxarıla bilər.

YERLİ MƏHDUDIYYƏTLƏR

Qeyd edək ki, xüsusi yerli qaydalar nəticəsində bu məhsul üçün elan edilmiş məlumatlar və tövsiyə olunan istifadələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Dəqiq məhsul məlumatları və istifadələri üçün yerli Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

Sika Azərbaycan MMC
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi
Sika® Primer-3 N
August 2024, Versiya 01.01
02051601000000007

SikaPrimer-3N-az-AZ-(08-2024)-1-1.pdf

