

## MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

## Sika® Separol®-250

(köhnə adı MasterFinish® 250)

## Qəlib ayırıcı yağ

## TƏSVİR

Sika® Separol®-250, istifadəyə hazır, mineral yağ tərkibli, qəlib ayırıcı yağdır. Qəlib ilə yeni yerləşdirilmiş sement qarışımı vəya beton arasında xüsusi təbəqə yaradaraq, beton səthinin hamar bitişli olmasını və qəlibdən asanlıqla ayrılmasını təmin edir.

## İSTİFADƏ YERLƏRİ

- Hamar, hopdurucu olmayan və az hopduruculu qəliblərdə
- Dəmir, plastik, parlaq diktələr(plywood) qəliblərində
- Daha səmərəli forma işləri tələb olunan tətbiqlərdə
- Sürətli və asan tətbiq tələb olunduğunda

## MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Mineral yağ və performans artırıcı əlavələr	
Qablaşdırma	20 lt	
Görünüş və rəng	Sarımtıl şəffaf, maye	
Saxlama Müddəti	İstehsal tarixindən etibarən 24 ay.	
Saxlama Şərtləri	Məhsul orijinal, açılmamış və zədələnməmiş qablaşdırmada, +5°C ilə +35°C arasında temperaturda, birbaşa günəş işığından qorunaraq düzgün şəkildə saxlanmalıdır.	
Sıxlığı	0,86±0,02 kg/l (20°C+də)	(EN ISO 3675)
Alovlanma temperaturu	+165°C	(EN ISO 2592)
Özlülük	10 (+40°C-də) 22.1 (+20°C-də)	(EN ISO 3104)
Sərfiyyat	<ul style="list-style-type: none"><li>Hopdurucu qəlib səthlərində (taxta,dikt) 1lt ilə 20m<sup>2</sup> : ~50 gr/m<sup>2</sup></li><li>Hopdurucu olmayan qəliblər (dəmir, plastik) 1lt ilə 40m<sup>2</sup> : ~25gr/m<sup>2</sup></li></ul>	

## ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Asan və təmiz qəlibləmə işləri
- Qəlibin ömrünü artırması
- Daha hamar və yaxşı beton görüntüsünü təmin etməsi
- Beton səthinə az bulaşaraq görüntüsünə mənfi təsir etməməsi
- Qəlib və işçilik maliyyətlərini azaltması
- İstifadəyə hazır qablaşdırılmışdır

## TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

AZS Sertifikatı

## MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

## DIQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Qəlib yağını tətbiq etməzdən əvvəl, qəliblər quru və təmiz olmalı, sement və pas qalıqlarından təmizlənməlidir.
- Sika® Separol®-250, istifadəyə hazır qarışdırılmışdır, qarışdırmağa ehtiyac duymur, istifadədən əvvəl qarışdırmanı çalxalayın.
- Tətbiq fırça, rulon və ya püskürtmə avadanlığı ilə yekcins bir qatda həyata keçirilir. Maksimum fayda əldə etmək üçün məhsulun yüksək təsirli və məhsuldar performansını qoruyub saxlanması üçün çox incə təbəqə püskürtmə ilə tətbiq edilməlidir.
- Yüksək udma qabiliyyətinə malik formada ikinci qat tətbiqi tələb oluna bilər.
- Maksimum performansı təmin etmək üçün məhsulun yalnız incə bir film təbəqəsində olması yetərlidir. Həddindən artıq tətbiq ləkələrə səbəb ola bilər. Hər hansı bir artıqlıq bir parça və ya süngər ilə silinməlidir.
- Hər bir layihədə tətbiq proseduru optimallaşdırmaq üçün ilkin sınaqlar tövsiyə olunur.

## ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

İstifadəçi, hər hansı məhsuldan istifadə etməzdən əvvəl ən son müvafiq Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS) ilə tanış olmalıdır. Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqi (SDS), fiziki, ekoloji, toksikoloji və digər təhlükəsizliklə bağlı məlumatları təqdim edir, kimyəvi məhsulların təhlükəsiz istifadəsi, saxlanması və utilizasiyası ilə bağlı məlumat və məsləhətlər verir.

### SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Sika® Separol®-250 tətbiq olunan bütün qəlib səthləri, təmiz və kirdən, tozdan, yağdan, beton və ya məhlul qalıqlarından təmizlənməlidir. Dəmir qəlib quru olmalıdır. Qəlib ayırıcıdan istifadə etməzdən əvvəl istifadə edilmiş formalar təmizlənməlidir.

### AVADANLIQ

- İncə telli fırça
- Rolik/ Düyərcəkli fırça
- Aşağı təzyiqli püskürtmə avadanlığı

Sika Azərbaycan MMC  
Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı  
Kimyaçılar küç.1, AZ5002  
Sumqayıt E119  
Telefon: +99412 585 10 11  
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi  
Sika® Separol®-250  
January 2025, Versiya 01.01  
02140500000002129

## QARIŞDIRMA

Yekcins mineral yağ, qarışdırmağa ehtiyac duyulmur.

## TƏTBİQ

Fırça, rolik, aşağı təzyiqli püskürtmə avadanlığından istifadə edərkən tək qat, yekcins, kəsintisiz olaraq tam qəlib sahəsini əhatə edərək tətbiq edilməlidir. Memarlıq və estetik beton bitişləri üçün istifadə miqdarının tənzimlənməsi tələb oluna bilər. Bütün hallarda tətbiq etməzdən əvvəl ilkin sınaqlar aparılmalıdır.

## AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

Bütün tətbiq alətlərini və avadanlıqları həlledicili təmizlik vasitələri, uyğun solvent tərkibli kimyəvilər ilə təmizləyin.

## HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusəndə, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

SikaSeparol-250-az-AZ-(01-2025)-1-1.pdf

