

MƏHSULUN MƏLUMAT VƏRƏQİ

Sika® Mono Plug

Sement tərkibli, sürətli bərkiyən su tıxayıcı qarışım

TƏSVİR

Sika® Mono Plug, sement tərkibli, aktiv su sızıntılarının durdurulması üçün istifadə olunan sürətli bərkiyən tıxaclama materialıdır.

İSTİFADƏ YERLƏRİ

Sika® Mono Plug, su sızıntılarına qarşı :

- Bünövrə strukturlarında
- Təməllərdə
- Lift çuxurlarında
- Yeraltı qaraj və anbar sahələrində
- Su anbarlarının daxili və ya xaric divarlarında
- Su anbarı, drenaj kanalları və tunellərdə izolyasiya məqsədi ilə istifadə edilir

MATERIAL MƏLUMATI

Kimyəvi əsası	Sement tərkibli toz
Qablaşdırma	5 kq-liq plastik vedrə .
Görünüş və rəng	Boz rəngli toz
Saxlama Müddəti	İstehsal tarixindən etibarən 6 ay.
Saxlama Şərtləri	Açılmamış, zədələnməmiş qablaşdırmada, quru və sərin yerdə saxlanılmalıdır.

TƏTBİQ MƏLUMATI

Ətraf mühit temperaturu	+5 °C min. / +30 °C maks.
Qarışdırma nisbəti	5 kq-lıq vedrə üçün 1.50-2.00 litr su (su / toz nisbəti: 0.3-0.4)
Səthin temperaturu	+5 °C min. / +30 °C maks.

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Quru və ya su ilə qarışdırılaraq istifadə edilməsi
- Su sızıntısına qarşı sürətli müdaxilə imkanı
- Asan və tətbiqə hazır qablaşdırma
- Tərkibində xlorid olmaması
- Dəmirə koroziv təsirinin olmaması
- Su keçirməzliyi dəqiqələr içində təmin etməsi

TƏSDİQLƏR VƏ SERTİFİKATLAR

AZS 039-2000

MƏHSUL MƏLUMATLARININ ƏSASLARI

Bu məlumat vərəqində göstərilən bütün texniki məlumatlar laboratoriya sınaqlarına əsaslanır. Faktiki ölçülmüş məlumatlar nəzarətimizdən kənar vəziyyətlərə görə dəyişə bilər.

DİQQƏT EDİLMƏLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

- Sürətli quruması səbəbi ilə az miqdarlarda qarışdırılmalıdır
- Qablaşdırma açıldıqdan sonra 7 gün içərisində istifadəyə yararlıdır
- Tətbiq zamanı qoruyucu əlcək və eynəkdən istifadə edilməlidir
- Tətbiqdən əvvəl bərkiməyə başlamış qarışım istifadə edilməməlidir

ƏTRAF MÜHİT, SAĞLAMLIQ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK

TƏTBİQ TƏLİMATLARI

SƏTHİN KEYFİYYƏTİ/ÖN HAZIRLIQ

Səth, yapışqanlıq azaldıcı yağ, kir, pasdan təmizlənmiş və müqavimətli olmalıdır. Suyun təzyiqi olarsa, azaldılması üçün şlanq ilə drenaj nəzarətinə alınmalı, sonra tətbiqə başlanmalıdır.

TƏTBİQ

Quru toz olaraq və ya su ilə qarışdırılaraq tıxac olaraq istifadəyə uyğundur. Su ilə qarışdırılaraq tətbiq edildikdə, material az miqdarlarda hazırlanaraq sızma hissəsinə tıxac formasına gətirilərək sıxılır, bərkiməyə saxlanılır. Quru tətbiq üçün, lazımı miqdarda toz götürülərək sızıntı olan hissəyə əl ilə sıxılır, bərkiməyə təzyiqlə basdırılaraq tutulur.

AVADANLIQ TƏMİZLİYİ

İstifadədən dərhal sonra alət və avadanlıqlar təmiz su ilə yuyulmalıdır. Bərkimə material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənir.

YERLİ MƏHDUDİYYƏTLƏR

Qeyd edək ki, xüsusi yerli qaydalar nəticəsində bu məhsul üçün elan edilmiş məlumatlar və tövsiyə olunan istifadələr ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Dəqiq məhsul məlumatları və istifadələri üçün yerli Məhsul Məlumat Vərəqinə müraciət edin.

Sika Azərbaycan MMC

Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı
Kimyaçılar küç.1, AZ5002
Sumqayıt E119
Telefon: +99412 585 10 11
Faks: +99412 585 10 12



Məhsulun Məlumat Vərəqi

Sika® Mono Plug
October 2024, Versiya 02.02
020701010010000109

HÜQUQİ QEYDLƏR

Bu məlumat vərəqi, xüsusən də, Sika məhsullarının tətbiqi və son istifadəçi üçün tövsiyələri, doğru anbarlama, qarışdırma, və standard ətraf mühit şəraitində Sika təlimatlarına uyğun tətbiq olunmaqla əldə edilmiş bilik və təcrübəyə əsaslanan məsləhətlərdir. Praktikada, materiallardakı, səthlərdəki və faktiki sahə şərtlərindəki fərqliliklər səbəbi ilə, bu məlumat vərəqindən, hər hansı yazılı tövsiyələrdən və ya təklif olunan hər hansı digər məsləhətdən xüsusi bir tətbiq üçün uyğunluğu ilə bağlı nə bir zəmanət, nə də hüquqi münasibətdən irəli gələn hər hansı öhdəlik götürülə bilməz. Məhsulun istifadəçisi məhsulun nəzərdə tutulan xüsusi tətbiq və məqsəd üçün uyğunluğunu test etməlidir. Sika öz məhsullarının xüsusiyyətlərini dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Üçüncü şəxslərin mülkiyyət hüquqlarına riayət edilməlidir. Bütün sifarişlər mövcud satış və çatdırılma şərtlərimizə uyğun olaraq qəbul edilir. İstifadəçilər, məhsulun yerli Məhsul Məlumat Vərəqinin ən son nüsxəsinə istinad etməlidirlər. Məhsul Məlumat Vərəqini aze.sika.com internet sahifəsindən və ya sorğu əsasında info@az.sika.com poçt adresindən təmin edə bilərlər.

